

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH D/SX-PE/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SILTEX PE grunt penetrujący silanowy

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Hydrofobowy preparat o charakterze transparentnej cieczy do impregnowania powierzchni chłonnych lub pylistych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, kamień, cegła, beton itp. Minimalna temperatura aplikacji 5°C. Bez ograniczeń stref klimatycznych. Rozcieńczalnik: woda.

Producent:

ESTE COLOR Sp. z o.o. 32-064 Kochanów ul. Słoneczna 2 tel. +48 600 964 400

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zgodnie z normą chemiczną PN-C-81906:2003 oraz normami przywołanymi.

Zasadnicze charakterystyki	Wartość deklarowana
Gęstość	1,00 ± 0,03 g/cm ³
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. (23±2) °C i wilg. Wzgl. Powietrza (50±5)% nie więcej niż [h]	3
Wygląd i barwa powłoki	Bezbarwna, bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu Dariusz Kopek

Kochanów 01.01.2023