

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH D/WS-MT/1

### Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WERNIKS MT werniks akrylowy

### Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płynna masa transparentna lub częściowo transparentna do pokrywania dekoracyjnego powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, betonu, cegły itp. Zakres stosowania: wewnątrz-zewnątrz. Minimalna temperatura aplikacji 5°C. Bez ograniczeń stref klimatycznych. Rozcieńczalnik: woda.

### Producent:

ESTE COLOR Sp. z o.o. 32-064 Kochanów ul. Słoneczna 2 tel. +48 600 964 400

### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zgodnie z normą chemiczną PN-C-81906:2003 oraz normami przywołanymi.

Zasadnicze charakterystyki	Wartość deklarowana
Gęstość	1,04 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temp. (23±2) °C i wilg. Wzgl. Powietrza (50±5)% nie więcej niż [h]	3
Wygląd i barwa powłoki	Bezbarwna lub barwna, bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu Dariusz Kopek

Kochanów 01.01.2023